

Apilador electronico

Con batería de Litio

1.2	Modelo		
1.3	Tracción		Eléctrica
1.4	Operario		A pie
1.5	Capacidad	Q (kg)	1200
1.6	Centro de carga	c (mm)	600
Pesos			
Ruedas, Chasis			
3.1	Tipo rueda		PU/ PU
Dimensiones			
4.9	Altura del timón	h ₁₄ (mm)	1350
4.15	Altura horquillas bajadas	h ₁₃ (mm)	85
4.19	Longitud total	l ₁ (mm)	1750
4.20	Longitud hasta frente horquillas	l ₂ (mm)	630
4.21	Ancho total	b ₁ / b ₂ (mm)	790
4.22	Dimensiones horquillas	(mm)	60x160x1150
4.25	Ancho total horquillas	b ₅ (mm)	570
4.32	Distancia al suelo, en medio de la distancia entre ejes	m ₂ (mm)	30
4.34	Ancho pasillo, 800x1200, palé a lo largo	Ast (mm)	2030
4.35	Radio de giro	Wa (mm)	1390
Ejecución			
5.1	Velocidad de translación, con carga / sin carga	km/ h	3.5/4
5.2	Velocidad de elevación, con carga / Sin carga	m/ s	0.1/0.2
5.3	Velocidad de descenso, con carga /sin carga	m/ s	0.12/0-0.1
5.8	Gradabilidad máxima, con carga / sin carga S ₂ 5 min.	%	3/10
5.10	Freno de servicio		Electrofreno
Conducción / tracción			
6.1	Motor tracción S ₂ 60 min.	kW	0.75
6.2	motor elevación S ₃ 15%	kW	2
6.4	Voltaje de la batería / capacidad nominal (5h)	V/ Ah	24 v / 60 Ah
6.5	Peso de la batería	kg	19



Elevación (h3) mm	Replegado (h1) mm	Desplegado (h4) mm	REF.	Peso con Batería
2900	1930	3337	16019	583 kg
1600	1930	1930	16020	518 Kg
3500	2280	4037	16018	625 Kg